





Die MessageBox-Funktion

int MessageBox(LPCTSTR lpText, LPCTSTR lpCaption, UINT uType)

lpText: Ausgabertext, **lpCaption:** Beschriftung der Titelleiste

uType: Stil der MessageBox (Verknüpfung der Konstanten für Symbol | Schaltflächen | Defaultbutton)

Symbol:

Konstante	Symbol	Bedeutung
MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND		Stopp
MB_ICONQUESTION		Frage
MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING		Hinweis
MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK		Information

Schaltflächen:

Konstante	Schaltflächen
MB_OK	OK
MB_OKCANCEL	OK / Abbrechen
MB_ABORTRETRYIGNORE	Abbrechen / Wiederholen / Ignorieren
MB_YESNOCANCEL	Ja / Nein / Abbrechen
MB_YESNO	Ja / Nein
MB_RETRYCANCEL	Wiederholen / Abbrechen

Defaultbutton:

Konstante	Defaultbutton
MB_DEFBUTTON1	1.Button ist Standardvorgabe
MB_DEFBUTTON2	2.Button ist Standardvorgabe
MB_DEFBUTTON3	3.Button ist Standardvorgabe

Rückgabewerte:

Konstante	gedrückte Schaltfläche
IDOK	OK
IDCANCEL	Abbrechen
IDABORT	Abbrechen
IDRETRY	Wiederholen
IDIGNORE	Ignorieren
IDYES	Ja
IDNO	Nein

Beispiel:

```
int iRueck;
iRueck = MessageBox("Geht's noch?", "Hallo",
    MB_ICONQUESTION | MB_YESNO | MB_DEFBUTTON2);
if(iRueck == IDYES) ...
```

